
MEGJEGYZÉS:
• A tűzfalon felülre áthúzandó hőszigetelést az alkalmazott rendszer előírásainak megfelelően kialakítani is!
• Az attikán
• Az attikán zárólécet kialakítani.
• A padlásfeljáró kialakítható két szintre is kell illeszteni.
• A padlásfeljáró kialakítható két szintre is kell illeszteni.
• A tűzfal mindkét oldalán legalább 60 cm-rel magasabb
• A tűzfal mindkét oldalán legalább 60cm-rel magasabb tűzfal alkalmazandó
LEGENDA:
HELYISÉGJEGYZÉK:
• Fűtés tervezett hőigénye: 80,7 kW
• Hőleadó: radiátor
• Alapos elemzés után tervezhető: 27 °C
• Minimum hőn tervezési: +15 °C
PROJEKT:
MFC KALLÓZ FLÓRIÁNT MŰVTŐ MŰSZAKI ÁRAJÁNLATHOZ KIVITELEZÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI ÚTTERVEK
PROJ.T.SM.:
2985 RÁKOSKERESZTÚR, KÁROLYI FERENC UTCA 45.
TERV:
KÜLÖN
MUNKARÉSZ:
MAGYARORSZÁG RÉFORMÁTUS EGYHÁZ
1146 BUDAPEST, HÁRMA UTCA 23.
TERVFŐNÖK:
ÉPÍTÉSZ ENG. TERV SZINTŰ TERVDOKUMENTÁCIÓ
KÉSZÍTETTE/ÉPÍTÉSZ:
PETRI GÁBOR
É+T-05-0942
TÉR:
FŐVÁROSI ÚSZÓTÉR
TERVTÍPUS:
MŰSZAKI
DÁTUM:
2018.04.15.
MÉRETARÁNY:
1/75
FORMÁTUM:
297x1050
LAPSZÁM:
M 1:50
Építész Kamara Kft.
1011 Budapest, Iskola u. 3.
E-mail: info@epitesz.hu